

LI LED GEN2

Luminaria para uso de interiores


La LI LED GEN2 es una luminaria que ofrece un muy buen rendimiento lumínico y es una solución ideal para áreas industriales como plantas de producción, bodegas, centros de distribución, grandes superficies e incluso escenarios deportivos.

Es una luminaria robusta y confiable, que ofrece alta eficiencia lumínica. Es de fácil mantenimiento, su carcasa o chasis es liso, sin tornillos expuestos.

Las diferentes ópticas disponibles, proporcionan alta eficiencia en los diseños de iluminación. Montaje descolgado o sobrepuesto. VER TAMBIÉN LI LED GEN3.



DESDE 50W HASTA 200W



R E T I L A P

Aplicaciones



Plantas de
producción



Centros de
distribución



Bodegas



Coliseos
deportivos


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia ($\pm 5\%$)	Ver tabla de información técnica
Voltaje de alimentación	MVOLT 100-277V
Factor de potencia	$>0,9$
THD	$<20\%$
Tipo driver	Corriente constante
DPS	5KA/10KA (Opcional)
Horas de vida LED @Ta=25°C	L70 > 54.000 hrs
Control	ON/OFF (estándar), Atenuable 0-10V (Opcional), DALI (Opcional)
Temperatura de operación	-30 a +50°C
IP	IP20 (estándar), IP65 (Opcional)
Garantía	5 años


CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS

Flujo lumínico lm	Ver tabla de información técnica
Eficacia (5000k RA70) lm/w	Ver tabla de información técnica
Temperatura de color	5000K (Bajo pedido: 3000K y 4000K)
CRI	70
Distribución lumínica	27°, 58°, 94°, 32°x 115°


FOTOMETRÍAS




WD



MD



ND



AS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Referencia	Distribución	Flujo lumínico lm	Consumo w	Eficacia lm/w
LI GEN2 LED 60L 1	WD	7634 lm	48	160
	MD	7654 lm		161
	ND	7522 lm		158
	AS	7287 lm		152
LI GEN2 LED 60L 2T	WD	15268 lm	96	160
	MD	15308 lm		161
	ND	15044 lm		158
	AS	14574 lm		152
LI GEN2 LED 60L 3T	WD	22902 lm	144	160
	MD	22962 lm		161
	ND	22566 lm		158
	AS	21861 lm		152
LI GEN2 LED 60L 4T LI GEN2 LED 60L 4P	WD	30536 lm	192	160
	MD	30616 lm		161
	ND	30088 lm		158
	AS	29148 lm		152

DIMENSIONES Y MONTAJE

Referencia	LI GEN2 LED 60L 1	LI GEN2 LED 60L 2T	LI GEN2 LED 60L 3T	LI GEN2 LED 60L 4T	LI GEN2 LED 60L 4P
Tamaño Ancho x Alto x Largo	98mm x 64mm x 360mm	98mm x 64mm x 708mm	98mm x 64mm x 1056mm	98mm x 64mm x 1404mm	245mm x 64mm x 708mm(x2)
Sistema de montaje	Sobreponer y Descolgar				
Peso	3kg	5kg	7.2kg	9.34kg	10kg
Materiales	Chasis en aluminio inyectado				
Acabado	Pintura electrostática en polvo				
Color	Blanco				
Difusor	Lente en PC estándar y PMMA opcional				

CONFIGURADOR

Serie	Flujo lumínico	Óptica	Driver	Temperatura de color	Opciones
LI GEN2 LED 60L	1 = 7000 lm 2T = 14000 lm 3T = 22000 lm 4T = 30000 lm 4P = 30000 lm	WD MD ND AS	MVOLT MVOLT DM (0-10V)	5K	X Metros = Cable de alimentación KMLI = Montaje de descolgar KMTI = Montaje de muro KMSP = Montaje para sobreponer EM1 = Battery pack 8W EM2 = Battery pack 12W EM3 = Battery pack 25W IP65 DPS

Potencia de la batería de emergencia	Flujo lumínico
EM1: 8W	1200 lm
EM2: 12W	1800 lm
EM3: 25W	3750 lm

Autonomía de 90min

KITS DE MONTAJE

Los accesorios de montaje deben ser solicitados por separados

KMLI

Kit de montaje para descolgar con guayas de 2m de largo



KMLTI

Kit de montaje para muro en acero inoxidable 304



KMSP

Kit de montaje para sobreponer en techo

